

- sector cultuur
 technische fiche centrum De Zwerver

uw contactpersonen:

Hannes Proot, proot.hannes@middelkerke.be

Joris Vaneessen, verantwoordelijke dagelijks beheer, joris.vaneessen@middelkerke.be

Zaal

- aantal zitplaatsen auditorium opstelling: 347, waarvan 221 op tribune
- maximum aantal toegelaten personen bij vlakke zaalopstelling: 550 personen
- grootte van de zaal, exclusief podium: 16.00 (br) x 19.00 (d) meter
- hoogte van de zaal: 6.60 meter
- vrije hoogte van de zaal: 6.30 meter
- aantal losse plooiestoelen: 192
- aantal stoelen verspreid over vergaderruimte en artiestenfoyer: 52
- aantal plooitafels (1.00 x 0.60 m): 65
- aantal verstelbare podiumelementen: 18 (*practicabels: 1 x 2 m, 0.40 tot 1.40 m*)

Podium

- grootte van het podium: 17.00 (br) x 8.00 (d) meter
- grootte van speelvlak: 12.00 (br) x 8.00 m (d) meter
- podiumvloer: 38 mm spaanderplaat, mat zwart gelakt
- hoogte van het podium: 1,15 m
- vrije hoogte boven het podium: onder ruimtevakwerk: 4,30 m
vlak onder het podiumdoek: 4,00 m
- totale hoogte boven het podium: 5,20 à 5,50 meter
- grootte van het motorisch aangedreven ruimtevakwerk boven het podium: 13.00 (br) x 9.00 (d) meter
- wijze openen podiumdoek: 'amerikaanse opening': mechanisch, door horizontaal optrekken of neerlaten bediening mogelijk via lichtstuurtafel.

Technische uitrusting

Elektriciteit: 3 x 125A 230/380V. (dubbel voorzien op beide zijanten podium één voor klank en één voor licht)

Licht en klank zijn regelbaar in de zaal of in de regiekamer en zijn aangesloten of aansluitbaar op een afzonderlijke stroomkring.

Het centrum beschikt over een eigen basis klank- en lichtinstallatie;

WAT NIET VOORHANDEN IS DIENT DOOR DE ORGANISATOR OF HET OPTREDENDE GEZELNSCHAP VOORZIEN TE WORDEN, HET GEMEENTEBESTUUR STAAT NIET IN VOOR HET BIJ HUREN VAN EXTRA MATERIAAL!

Klank



- 16 kanaals mengtafel Dynacord PM 1600
- versterker monitors podium: QSC PLX 1202 2x 200W.
- 2 podium monitors Tannoy T12, 200 RMS/400W program
- versterkers zaal:
High/mid: QSC PLX 3402 2 x RMS 700W/8ohm
Low: QSC PLX 3002 2 x RMS 900W/4ohm
Centercluster: QSC PLX 1602 1x RMS 300W/8ohm
- Limiter: Audiolock.
- 2 topkasten voor de zaal: Tannoy T300 superdual, vermogen: 300W RMS/600W program
- 1 centercluster voor de zaal Tannoy CPA15 superdual, vermogen: 200W RMS/300W program
- 2 subbasskasten voor de zaal: Tannoy CPA 15.2 vermogen 400W RMS/800W program
- 2 CD-spelers JBSystems CD300
- mini disc TEAC MD-5B
- cassette deck TEAC V-615
- micro's: aantal: 6 – merk: Shure Beta 58A
- lijnbedrading voor klankversterking, multikabel van 24 kanalen, AES/EBU norm, tussen podium en vloerput in de zaal
- idem lijnbedrading tussen podium en regieruimte

Belichting

dimmerack:

- 48 x 2.4 kW DMX-dimmer, stuursignaal DMX 512 met instelbaar start-adres

mengtafel

- Type **Strand Lighting LBX**, afmetingen: L x B x H: 845 x 545 x 135mm. Voorzien van:
- Genius 75 kringen softwarepakket
- Kaleidoscope, effecten & scroller softwarepakket
- Communiqué, communicatie softwarepakket (voor o.a. DMX-in / MIDI enz.)
- LCD kleurenmonitor
- 96 faders, verdeeld over 2 faderbanken, softwarematig te programmeren als:
1 x 96 kringfaders met regelbare flashtoetsen
2 x 48 kringfaders met regelbare flashtoetsen
1 x 72 kringfaders / 24 submasters (x 5 pagina's) met regelbare flashtoetsen
2 x 36 kringfaders / 24 submasters (x 5 pagina's) met regelbare flashtoetsen
- geïntegreerde power supply 230V.
- verlichte LCD display met 3 functietoetsen
- geïntegreerde 3.5" disk drive, MS-DOS compatible.
- Zaallicht volledig te bedienen via lichtstuurtafel.

schijnwerpers:

- 14 Pc's 1 kW (+ 6 afsnijdfalpen)
- 6 Fresnel 1 kW
- 4 profiel spots: Barndoor Strand SL Zoom 15/32 met GKV 600W lamp (met 4 afsnijders per spot en iris)



- 16 PAR 64 1 kW (gemonteerd op T-bar per 4 stuks 8 x CP61 / 8 x CP62)
- 4 PAR Floor 64 1 kW CP62
- 16 PAR 64 500W Raylight (gemonteerd op T-bar met ingebouwde dimmers per 4 stuks)
- 24 Multi PARcan 575W met verwisselbare lensen CP60-61-62-63 (gemonteerd op T-bar per 4 stuks)
- 4 PAR 36 lang CP60 (12V - 50W) (puntspotten met transformator 220V)
- Beschikbare kleurenfilters van het merk LEE:
004, 019, 071, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 111, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 147, 148, 151, 152, 156, 157, 158, 164, 166, 170, 172, 179, 180, 181, 195, 201, 202, 203, 204, 208, 209, 281, 345, 354, 442.
- 1 Rookmachine 1200W, DMX gestuurd
- 1 Stroboscoop 1kW met eigen sturing of DMX.

Vaste DMX bedrading

- tussen podium en vloerput in de zaal
- tussen podium en regieruimte

Ruimtevakwerk boven het podium: 13.00 (br) x 9.00 (d) meter

de schijnwerpers zijn bevestigd op een motorisch aangedreven ruimtevakwerk over het gehele podium en uitgebreid tot 1,5 meter voor het podium

CENTRUM DE ZWERVER TE LEFFINGE - MIDDELKERKE
ZAALPLAN IN AUDITORIUM OPSTELLING MET ZITTRIBUNE : 347 plaatsen

ZITTRIBUNE: 221 plaatsen

INGANG A

INGANG B

P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
O	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
M	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
K	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
J	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
H	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
G	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							

