

Technische fiche centrum De Branding

Adres: Populierenlaan 35 - 8430 Middelkerke – 059 31 95 53

Polyvalente zaal

Zaal

- aantal zitplaatsen auditorium opstelling: 282, waarvan 207 op tribune
- maximum aantal toegelaten personen bij vlakke zaalopstelling: 340 personen
- grootte van de zaal, vlakke zaal, exclusief podium: 17,00 m (br) x 12,70 m(d)
- hoogte van de zaal: 6,00 m
- vrije hoogte van de zaal: 5,08 m
- aantal beschikbare losse stoelen: 170
- aantal beschikbare plooitafels: 45 (0,80 x 1,20 m)

Podium

- grootte van het podium: 18,00 m (br) x 8,50 m (d)
- grootte van speelvlak: 11,00 m (br) x 8,80 m (d) (2,00 m voortoneel inbegrepen)
- podiumvloer: verende houten vloer
- hoogte van het podium: 1,00 m
- vrije hoogte boven het podium:
 - onder ruimtevakwerk: op max. hoogte 5,20 m
 - vlak onder het voordoek: 3,95 m
 - ter hoogte van het voorpodium: 4,70 m
- grootte van het motorisch aangedreven ruimtevakwerk boven het podium: 11,00 (br) x 4,50 (d) meter met 6 trekken (0,5; 1; 2; 3; 4; 5) uitgerust met 3 verplaatsbare trekken op het grid.
- Trek 6 vast bevestigd onder betonnen gewelf voor het achterdoek.
- 1 Portaalbrug
- 3 zaalbruggen
- 2 vakwerken centraal achter (boven tribune) 3,00 x 3,00 m
- alle lichtbruggen en het grid zijn uitgerust met vaste stopcontacten om de 50 cm en kunnen naar believen gepatch worden in de technische ruimte boven het podium waar de powerpacks zich bevinden.
- wijze openen podiumdoek: ‘zijdelingse opening’: mechanisch





Lift

Het laden/lossen gebeurt bij ons via een lift (300 x 245 x 160cm) (of via enkele trappen, maar dit gaat redelijk vlot). Laad- en loszone aan de voorkant / hoofdingang van het gebouw.

Technische uitrusting

Elektriciteit: 3 fazen 64A 240/400V , 3 fazen 32A 240/400V CEE stopcontacten voorzien op de zijkant Jardin podium voor klank en zijkant cour voor licht, boven het podium in de technische ruimte bij de powerpacks zijn er eveneens 2 CEE stopcontacten voorzien van 32A 240/400V.

Het centrum beschikt over een eigen basis klank- en lichtinstallatie;

WAT NIET VOORHANDEN IS DIENT DOOR DE ORGANISATOR OF HET OPTREDENDE GEZELSCAP VOORZIEN TE WORDEN, HET GEMEENTEBESTUUR STAAT NIET IN VOOR HET BIJ HUREN VAN EXTRA MATERIAAL!

Klank

–analoge mengtafel Soundcraft GB4 24Ch + 2 stereo ch

–digitale mengtafel Behringer X32 Compact

–luidsprekers zaal: d&b XS-Series

–2 x 12S, 2 x 12S-D

–2 x 18S - SUB

–versterkers zaal:

– 2 x d&b D6

– 1x d&b D12

–2 x EQ dbx 1231

–4 monitors: Tannoy v12

–FX: TC Electronics M-one XL

–2 x Compressor/gate: dbx 266XL

–micro's:

– 5 x AKG C1000

– 2 x Shure SM 58 beta

– 4 x Shure SM 58

– 6 x Shure SM 57

– 1 x Shure Beta 52A

– 1 x AKG C 519 M

–draadloze micro's:

–4 x Shure GLXD14 (2 x MX53 & 2 x SM35 & 2 x SM58)

–4 x Shure BLX4R (2x handheld 2x headset)





- 3 DI-box Behringer C100
- hoofdtelefoon AKG 55
- lijnbedrading voor klankversterking, multikabel van 24 + 4 kanalen tussen podium en regiekamer (Jardin)

Belichting

Powerpack:

- 48 x 2.4 kW DMX-dimmer, stuursignaal DMX 512 met instelbaar start-adres
- vaste montage technische ruimte boven podium

Lichtstuurtafel:

- Chamsys MQ40 + extra wing compact

Schijnwerpers:

- 24 Pc theaterspot 1 kW ADB Europe
- 4 Pc theaterspot 2 kW ADB Europe
- 8 Fresnel theaterspot 1 kW ADB Europe
- 10 (6DW /4DS) profiel theaterspot 1kW (met 4 messen, iris en gobohouder per spot) ADB Europe
- 48 PAR 64 575W parcan
- 12 Horizon spots 1kW A-symmetric
- 12 led par Showtec power spot 9q6
- 1 Volgspot 2kW
- 1 Hazer: Antari HZ-500

Vaste DMX bedrading

- tussen podium, trekken onderling, zaalbruggen en regiekamer.

Intercom

- 1 basis + 2 ext. Posten + headphones.
- tussen podium en regiekamer.

Projectie

- Projector Sony – VPL-FX41, hangt vast op middenbalk voorrand scène
- Aansluitingen:
 - VGA – regiekamer
 - S-video - regiekamer
 - Hdmi –regiekamer & podium (jardin)
- Witte projectiewand achteraan scène

Foyer





Zaal

- Grootte foyer buiten concessie: 18 (br) x 11 (d) m
- Grootte in concessie cafetaria: 21 (br) x 5 (d) m
- Vrije hoogte van de foyer: 4,07 m
- Aantal stoelen: 190
- Aantal tafels: 32 (0,70 x 1,40 m)
- Maximum aantal toegelaten personen: 326

Technische uitrusting

Klank

Achter Bar:

- 6 kanaals mengtafel Jbsystems Beat 6
- 2 Tannoy V12 + versterker QSC
- 2 CD-spelers met CD/MP3 IMG Stage Line CD-190DJ

Achter gordijn podium / projectie:

- Kleine mengtafel behringer 6ch
- 2 Draadloze micro's AKG
- 2 x Tannoy T12 + versterkers QSC

Belichting

Powerpack:

- 12 x 2.4 kW DMX-dimmer, stuursignaal DMX 512, vaste montage technische ruimte
- 3 vaste grids voor ophangen van belichting uitgerust met stopcontacten om de 50 cm en vast gekableerd op de powerpack
- DMX inplugpunten op beide zijden van de foyer

Lichtstuurtafel

- Merk: Zerros88
- Type: Alcora
 - 24 faders verdeeld over twee presets en instelbaar 2 x 12 crossfade of 24 full
 - DMX512 uitgang

Projectie

- Projector Acer P5515: hangt op aan het plafond
- HDMI aansluiting
- Elektrisch bedienbaar projectiescherm





Kelderzaal

Zaal

- maximum aantal toegelaten personen: 340 personen
- grootte van de zaal: 20,80 (br) x 14,20(d) meter
- hoogte van de zaal: 2,30 à 2,40 meter

Technische uitrusting

Klank

- 6 kanaals mengtafel JB Systems Beat 6
- 2 mackie SRM450v2
- 2 mackie HD1501
- 2 CD-spelers met CD/MP3 IMG Stage Line CD-190DJ

Belichting

Powerpack:

- 12 x 2.4 kW DMX-dimmer, stuursignaal DMX 512 met instelbaar start-adres
vaste montage technische ruimte
- 3 vaste grids voor ophangen van belichting uitgerust met stopcontacten om de 50 cm en vast gekableerd op de powerpack
- 3 DMX inplugpunten op beide zijden van de zaal en in het bareiland

Lichtstuurtafel

- Merk: High Lite
- Type: Lite12 50336
 - 12 kanalen
 - 19" 3 units hoog
 - Diverse functies zoals: geheugen backup, dimmer, prog. Snelheid, auto. Geluid, snelheid, geheugen, fade tijd, alles aan, stand-by enz...
 - Audio controle via ingebouwde microfoon en/of via line ingang

Vragen? Contacteer ons!

Cultuur Middelkerke - Populierenlaan 35 - 8430 Middelkerke
cultuurdienst@middelkerke.be - 059 31 95 53

